



A.M.C. CUNHA, LDA

PRODUTOS

SODACASA

Ficha Informativa
ADITIVO ANTI BOLORES E ALGAS

Versão n.º: 1.0 - A2013

Data da versão: 16.07.2013

FUNGICIDA

Tratamento curativo e preventivo contra musgos fungos e algas

1. Fungicida:

Solução de desinfecção de superfícies contaminadas (parte escura ou esverdeada) por fungos, algas e microorganismos.

2. Utilização:

Graças ao seu alto teor de ingredientes activos e na medida do seu espectro de actividade oferece protecção perfeita contra bolores conta musgos e algas.

3. Suporte de aplicação:

Todas as áreas do edifício interior ou exterior de cimento, gesso ou outro que apresente contaminação.

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| • ASPECTO DO FILME SECO: | <i>Transparente</i> |
| • SECAGEM: | <i>2 A 3 HORAS</i> |
| • PINTURA: | <i>24 HORAS</i> |

4. Preparação da superfície:

Caso se pretendam repintar zonas já afectadas por algas ou fungos, antes da aplicação da tinta, deve-se efectuar uma raspagem da parede, limpando o máximo possível as zonas contaminadas. Aplicar 1 demão do produto Aditivo Anti Musgos e Algas, deixando secar completamente e sem enxaguar, escovar muito bem a superfície. Pode também fazer uma lavagem geral com uma solução de lixívia e água (na proporção de 1 parte de lixívia para 10 partes de água), para descoloração de manchas que eventualmente permaneçam na parede

5. Aplicação:

Após a superfície bem seca e preparada de acordo com as instruções da tinta, adicionar cerca de 3% do Aditivo Anti Algas e Fungos à tinta de acabamento. A proporção indicada em percentagem, é a considerada eficaz para cada tipo de tinta em situação normal. Deve-se aumentar a dosagem recomendada de aditivo sempre que as superfícies a pintar se encontrem em zonas fortemente expostas aos factores atrás mencionados (ambientes extraordinariamente húmidos e pouco arejados). Agitar suavemente até que o aditivo se misture perfeitamente na tinta.

- | | |
|---------------------------------|---|
| • CONSUMO: | <i>Variável em função da contaminação</i> |
| • FERRAMENTAS: | <i>Pincel, rolo ou escova</i> |
| • ASPECTO DO FILME SECO: | <i>Transparente</i> |
| • SECAGEM SUPERFICIAL: | <i>2 A 3 HORAS</i> |
| • PINTURA: | <i>24 HORAS</i> |
| • EMBALAGEM: | <i>0,25Lt, 0,5Lt, 1Lt</i> |

6. Ponto de inflamação:

Não aplicável

7. Classificação:

Não classificado

8. Indicação:

Deve adicionar-se o aditivo em todas as demãos da tinta, e não unicamente na última demão, dado que os fungos e bolores poderão desenvolver-se a partir da primeira camada e, posteriormente surgirem à superfície pela destruição sucessiva da película de tinta.