

**DILUENTE CELULOSO EXTRA**

Aconselhamos ensaios prévios dos nossos produtos para certificação de compatibilidade com a vossa utilização.

**Uso:**

Industrial

**Campo de Aplicação:**

Indicado para diluição de Vernizes e Esmaltes celulósicos e lavagem de utensílios de pintura.

**Propriedades Físicas:**

Mistura líquida orgânica, incolor e transparente com relativa mobilidade

**Especificações:**

Parâmetro	Método	Unidade	Especificação	
Aspeto	Visual		Transparente e isento de partículas em suspensão	
Cor	Visual		Incolor	
Odor			Característico	
Densidade (20 °C)	GFS 002	g/cm <sup>3</sup>	0.830	0.860
Teor de Água	GFS 001	%	Máx. – 0.20	
Índice de Acidez	GFS 006	Mg KOH/g	Máx. – 0.05	

**Armazenagem:**

O produto deve ser armazenado em local fresco entre 5 a 25 °C, seco e bem ventilado; longe de fontes de calor e da luz solar direta. Após abertura, as embalagens devem ser cuidadosamente fechadas.

**Validade:**

Até 24 meses, após data de fabrico; mediante condições de armazenagem recomendadas (consultar Ficha de Dados de Segurança).

---

**A.M.C. Cunha, Lda****Estrada dos Almocreves, 653/659****2120-060 Salvaterra de Magos****Tel: 263 851 446 - Fax: 263 851 445****email: geral@amccunha.pt**

---