

# ANTIDERRAPANTE

## DESCRIÇÃO

Antiderrapante

## PROPRIEDADES

Cria uma camada de silicone que em contato com a água aumenta o coeficiente de atrito, o que reduz o risco de escorregar ou cair.

## APLICAÇÃO

- Produto específico para o tratamento de superfícies antiderrapantes, como escadas, rampas, bases de chuveiro e pisos em geral.
- Indicado para superfícies como metal, ferro, plástico, aço, pedras naturais, materiais cerâmicos, porcelanatos, grés, clínquer, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propriedades do material embalado:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Peso específico         | 0.72 g/ml                    |
| Inflamabilidade         | Sim                          |
| Cheiro                  | Característica para solvente |
| Pressão a 20°C          | 4-6 bar                      |
| Tempo de secagem a 20°C | Livre de poeira 10 minutos   |
|                         | Toque seco 15 minutos        |
|                         | Secagem profunda 22 horas    |

\* Não contém CFCs prejudiciais à camada de ozônio.

## MODO DE EMPREGO

Limpe a superfície a ser tratada com solvente sintético ou papel abrasivo. Agite bem o frasco antes da aplicação. Aplicar duas demãos leves, uma na vertical e outra na horizontal a uma distância de 20-30 cm do suporte para obter o efeito desejado. Após o uso, borrife por 2/3 segundos com a lata de cabeça para baixo para evitar o entupimento do bico.

### **NOTA:**

Não aplique excesso de produto, pois, dependendo da cor da superfície onde for aplicado, pode dar uma tonalidade creme. Recomendamos fazer um teste antes de usar em alguma parte invisível. É importante seguir as instruções de uso fornecidas na seção de como usar.

## **ARMAZENAMENTO**

Este produto, armazenado na embalagem original e em local fresco e seco, evitando a exposição direta ao sol, mantém suas propriedades pelo menos pelo tempo indicado na tabela:

| EMBALAGEM                   | TEMPO DE ARMAZENAMENTO |
|-----------------------------|------------------------|
| Recipiente de pressão 200ml | 2 anos                 |

Não deve ser exposto a temperaturas inferiores a 5°C e superiores a 45°C. Após o uso manter o recipiente fechado. Manter afastado de fontes de calor.

---

## **APRESENTAÇÃO**

Visite o nosso website [www.unecol.com](http://www.unecol.com)

---

## **SEGURANÇA E HIGIENE**

Para obter mais informações, consulte as fichas de dados de segurança de produto.

---

Os dados apresentados são baseados no nosso conhecimento atual, não tendo como finalidade assegurar determinadas propriedades. É da responsabilidade do utilizador estabelecer a idoneidade das informações fornecidas com o uso específico que vai dar ao produto.