

**Produto:****MASSA CONSISTENTE****Descrição:**

Massa multifuncional com base de sabão de lítio grafitada.

**Aplicação:**Para todo o tipo de articulações e elementos deslizantes.  
Temperatura de trabalho no intervalo de -15°C a +140°C**Propriedades:**

- Anti-desgaste;
- Anticorrosivo;
- Anti-fricção;

**CARACTERÍSTICAS**

| Característica               | Unidade | Norma      | Valor            |
|------------------------------|---------|------------|------------------|
| Grau N.L.G.I                 |         | ASTM D-217 | 2                |
| Cor                          |         |            | Cinza-esverdeada |
| Ponto de Gota                | °C      | ASTM D-566 | 175              |
| Penetração a 25°C, 60 Golpes | mm/10   | ASTM D-217 | 305              |
| Penetração não trabalhada    | mm/10   | ASTM D-217 | 310              |

Para o manuseamento e transporte proceder de acordo com a respectiva Ficha de Segurança.

A A.M.C. CUNHA, LDA reserva-se ao direito de alterar a presente descrição, sem qualquer aviso prévio, a totalidade ou parte da informação constante nesta ficha técnica.  
As informações constantes na presente ficha técnica, relativamente à composição, propriedades ou utilização do produto, são fidedignas. Contudo, não é dada qualquer garantia, expressa ou implícita quanto à exactidão e extensão dos dados e informações contidas nesta ficha informativa.