FICHA TÉCNICA

SODACASA

Massa Lubrificante

Massa lubrificante em spray universal, à base de óleo mineral. Excelente proteção contra corrosão e oxidação, com elevado efeito penetrante.



Propriedades

- ✔ Muito boa proteção contra corrosão e oxidação
- ✔ Elevado efeito penetrante
- ✔ Excelente redução do coeficiente de fricção
- ✔ Secagem rápida
- ✔ Não deixa depósitos de resina nem provoca colagem/aderência
- ✔ Resistente à água fria e quente
- ✔ Boa compatibilidade com todos os materiais de vedação standard/usualizados

Áreas de aplicação

- ✔ Inspeção e manutenção.
- ✔ Componentes metálicos móveis, tais como articulações, dobradiças, peças deslizantes, cunhas de bloqueio, cilindros de fechadura, fechaduras, calhas deslizantes, etc.

Modo de utilização

Limpar previamente a superfície a tratar. Pulverizar uma camada uniforme a uma distância aproximada de 20 cm. Repetir a aplicação, se necessário. A pulverização a curta distância melhora a capacidade de penetração, permitindo simultaneamente um maior tempo de evaporação do solvente do spray.

Descrição do Produto	Contém	N.º Artigo	Qt. por Caixa	Qt. por palete
Massa Lubrificante	400 ml	87952	12 PCS	1008 PCS

A.M.C. Cunha, Lda
Estrada dos Almocreves, 653/659
2120-060 Salvaterra de Magos
Tel: 263 851 446
geral@amccunha.pt

As informações aqui contidas resultam de testes cuidadosos. Devem ser consideradas como uma recomendação em conformidade com o estado atual dos conhecimentos técnicos relativamente à utilização do produto. Não assumimos qualquer responsabilidade devido à multiplicidade de possíveis utilizações e métodos de aplicação. Não é, por isso, estabelecida qualquer relação contratual, nem decorrem obrigações acessórias de qualquer contrato de compra e venda que venha a ser celebrado. A informação do produto é válida apenas na sua versão mais recente e atualizada.