

FICHA TÉCNICA

ÓLEO PARA CORRENTES DE MOTOSSERRA

Lubrificante para motosserras

DESCRIÇÃO

Óleo especialmente formulado que incorpora a tecnologia avançada do grafite, o que lhe confere um desempenho superior em condições extremas de trabalho. A sua formulação assegura a máxima proteção da corrente e da barra guia, reduzindo a fricção, o desgaste e o consumo de lubrificante.

PROPRIEDADES

- Resistência a cargas severas, ideal para cortes contínuos e de elevado esforço.
- Proteção contra o desgaste abrasivo, atuando como defesa contra aparas, pó e sujidade florestal.
- Alta estabilidade térmica, mantendo as suas propriedades mesmo a altas temperaturas.
- Proteção anticorrosiva, que previne a oxidação em ambientes húmidos.
- Elevado poder adesivo devido ao seu alto teor de filante, permitindo resistir ao efeito de destruição da película de óleo pelas superfícies contíguas, bem como assegurar o cumprimento das funções de corte.
- Cor escura, devido à presença de grafite.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Propriedades	Unidades	Normas	Valor típico
Densidade a 15°C	g/cm ³	ASTM D-4052	0.85-0.88
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTM D-445	6.0 min
Índice de viscosidade	-	ASTM D-2270	110 min.
Ponto de inflamação	°C	ASTM D-92	> 220
Ponto de congelação	°C	ASTM D-97	> -9

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Antes de utilizar o produto, é muito importante consultar o manual de manutenção do veículo. A substituição do óleo deve ser efetuada de acordo com as recomendações do fabricante.

O produto não deve ser armazenado a temperaturas superiores a 60 °C, evitando a exposição direta aos raios solares, ao frio intenso ou a fortes variações de temperatura.

SEGURANÇA E HIGIENE

A informação relativa à Segurança, Higiene e Ambiente encontra-se na Ficha de Segurança, onde são fornecidos detalhes sobre a perigosidade do produto, as precauções a adotar no seu manuseamento, bem como dados ambientais e medidas de primeiros socorros.

Revisão: Setembro 2025

A informação apresentada considera-se correta. A A.M.C. Cunha, Lda não se responsabiliza caso o produto seja utilizado de forma diferente da indicada na presente ficha. Os valores constantes nesta ficha técnica são valores típicos, correspondendo a valores médios e não a valores específicos.