

C02075 - CHUBB – RENOVADOR DE JUNTAS, Tubo

DESCRIPCIÓN

Masilla de extraordinaria adherencia, para rehacer juntas de baldosas y cerámicas. Resistente al agua y a la humedad ambiente. Recomendado para aplicar en baños y cocinas. Evitar el desarrollo de hongos y mohos. Proporciona un acabado fino y de gran calidad. Aplicable en interior y exterior. Color muy blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (g/cm ³)	1,6
Tiempo de secado	2-24 h (varía según condiciones ambientales)
Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35°C
Color	Muy blanco
Aspecto	Pasta
Olor	Característico

MODO DE EMPLEO

- 1) Para una correcta aplicación, el soporte debe de estar sano, seco, libre de polvo, grasas y ceras. Rascar y limpiar las juntas lo máximo posible antes de su aplicación.
- 2) La masilla está lista para el uso: Aplicar directamente con la ayuda de una espátula, asegurarse de que el producto penetra bien en la junta. El espesor máximo por capa debe de ser de 2mm.
- 3) Dejar reposar durante 25-30 minutos.
- 4) Limpiar con un trapo húmedo los restos.
- 5) Limpiar las herramientas con agua tras su uso.
- 6) El producto habrá secado por completo tras un periodo entre 2 y 24h, según las condiciones ambientales.

ALMACENAMIENTO

Conservar el envase en un lugar abrigado de la humedad y bien cerrado.

PRESENTACIÓN

CAPACIDAD DEL ENVASE	200ml
UNIDADES/CAJA	12

FR.05.04 Ficha técnica de producto acabado // V01 // 25.10.2021

UNECOLGROUP

unecol adhesive ideas s.l.

Parque Ind. Juan Carlos I. Avenida de la Foia, 44 | 46440 Almussafes | (Valencia) SPAIN | T (+34) 902 99 54 64 F (+34) 902 99 57 20 |



unecol.com

ELIMINACIÓN

Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.