SIL POWER MAX 10W40

LUBRICANTE DE MOTOR APTO PARA VEHÍCULOS PESADOS

DESCRIPCIÓN

SIL POWER MAX 10W40 es un lubricante de última generación, formulado con tecnología sintética y aditivos de alta calidad, especiales para responder a las últimas exigencias en **Desgaste, Consumo y Contaminación** de los nuevos motores de gasolina de inyección directa, multiválvulas o turbo y motores diésel sobrealimentados, de inyección directa TDI, common rail o con EGR, cumpliendo la normativa EURO V.

PROPIEDADES

- Apto para motores diésel y gasolina.
- Excelente comportamiento a bajas y altas temperaturas.
- Reducción de la fricción y desgaste, en especial en el arranque.
- Mayor estabilidad térmica y a la oxidación.
- Intervalos de revisión y cambio de aceite más elevados.
- Mejor dispersancia y detergencia con mínima formación de residuos (menos TBN) y mayor limpieza del motor.
- Menor consumo de lubricante.
- Menos consumo de combustible.
- Compatibilidad con otros aceites, nuevas juntas y filtros.
- Mejor control de emisión de gases contaminantes.
- No recomendable en motores equipados con filtro de partículas (DPF).

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES
DENSIDAD A 20 ºC, gr/cm^3	ISO 3675 / ASTM D-1298	0,87
VISCOSIDAD a 40 ºC, cSt	ISO 3104 /ASTM D-445	110
VISCOSIDAD a 100 ºC, cSt	ISO 3104 /ASTM D-445	15
INDICE DE VISCOSIDAD	ISO 2909 /ASTM D-2270	>140
PUNTO DE INFLAMACIÓN, ºC	ISO 2592 /ASTM D-92	>205
PUNTO DE CONGELACIÓN, ºC	ISO 3016 /ASTM D-97	>-28
TBN	ASTM D-2896	11

ESPECIFICACIONES

- API: CI4
- ACEA: E7
- MB: 229.1, 228.3, MAN 3275
- VOLVO: VDS-3
- RENAULT: RVI RLD-2
- CAT ECF-2, 1ª
- MACK: EO-M+, EO-M ,EO-N
- SCANIA, IVECO, MTU Type 2
- DDC 93K215

23/IV/21

dilube Lubricant and chemical specialties
Avda. Bertrán Güell 78
E-08850 Gavà / Barcelona
T. +34 93 611 01 01
www.dilube.com / mail@dilube.com
www.sil-lubricants.com

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros: no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos y confirmar que dispone de la última noticia técnica emitida. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si no obstante hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.